

Особливості конструкції баків

Eco Life

Особливою популярністю серед споживачів користуються бойлери серії «Eco Life», що відносяться до виробів накопичувального типу, мають склокерамічне покриття бака, яке наноситься за допомогою італійського та швейцарського обладнання. Дане покриття забезпечує надійний захист від корозії і сприяє багаторічній безаварійній роботі водонагрівача. Бойлери захищені від перегріву, так як оснащені багатофункціональними терморегуляторами італійського виробника TERMOWATT. Внутрішній бак накопичувальних водонагрівачів надійно захищений від електрохімічної корозії, завдяки застосуванню магнієвого анода. Теплоізоляція високої щільності з екструдованого поліуретану, що забезпечує мінімальні теплові втрати та економічну роботу електричного водонагрівача.

Long Life, Long Life Slim

"Сухий" нагрівальний елемент Anticalc: це нагрівальний елемент, який не має прямого контакту з водою. Складається з 2-х нагрівальних елементів. Водонепроникний подвійний вимикач на кожен ТЕН. Технологія забезпечує довгий термін служби водонагрівача, так як електричні частини бака і термостат мають кращий захист. Забезпечує низьку (робочу) поверхневу температуру електричного Тена (4-5W на см²). Просте і швидке обслуговування. Безшумна робота під час нагрівання. Немає необхідності зливати воду з водонагрівача при заміні нагрівального елемента, підходить для використання в районах з м'якою і жорсткою водою. Плазмове зварювання бака. Водонагрівачі серії SLIM мають розміри 36 см (в діаметрі).

Компанія Hi-Therm заснована в 2010 році в Італії. Економія енергоресурсів, екологічність, ергономічний дизайн - головна ідея і філософія бренду.



ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІ



ГАЗОВІ КОТЛИ



ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ



РАДІАТОРИ



ТРУБИ ТА ФІТИНГИ



Представництво
Call-центр 0 800 505 233
www.hi-therm.ua
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А
e-mail: office@hi-therm.ua

Відповідальність за зміст інформації/реклами в цьому буклеті, несе відповідальна юридична особа ТОВ "ЄВРО-ТРЕЙД ЛТД", а також відповідає за дотримання авторських прав та прав третіх осіб на фото та інші зображення, і за наявність ліцензій та сертифікатів на продукцію, передбачених законодавством України.

 hi-therm



**Водонагрівачі
Електричні**



Long Life Dry



Long Life Dry SLIM

Водонагрівачі Hi-Therm з "сухим" нагрівальним елементом

Найменування	Об'єм баку, л	Потужність, ТЕН1/ТЕН2, Вт	Температура нагріву, °С	Час нагріву ΔТ 50°С, 2 ТЕНи/1 ТЕН, годин/хв	Габарити, мм	Вага, кг
Long Life VBO 50 DRY	50	800/800	75	1 год 49 хв / 3 год 38 хв	576x440x467	17,6
Long Life VBO 80 DRY	80	1200/800	75	2 год 20 хв / 3 год 52 хв	800x440x467	21,8
Long Life VBO 100 DRY	100	1200/800	75	2 год 55 хв / 4 год 51 хв	940x440x467	25
Long Life VBO 120 DRY	120	1200/800	75	3 год 29 хв / 5 год 48 хв	1095x440x467	29,3
Long Life VBO 150 DRY	150	1200/800	75	4 год 09 хв / 6 год 55 хв	1320x440x467	34,8
Long Life HBO 80 DRY*	80	1200/800	75	1 год 37 хв / 3 год 15 хв	800x440x467	22

* горизонтальний монтаж

Моделі Slim, D=36 cm

Найменування	Об'єм баку, л	Потужність, ТЕН1/ТЕН2, Вт	Температура нагріву, °С	Час нагріву ΔТ 50°С, 2 ТЕНа/1 ТЕН, годин/хв	Габарити, мм	Вага, кг
Long Life VBO 30 DRY SLIM	30	800/800	75	1 год 05 хв / 2 год 11 хв	535x353x378	12,3
Long Life VBO 50 DRY SLIM	50	800/800	75	1 год 48 хв / 3 год 36 хв	800x353x378	18,2
Long Life VBO 80 DRY SLIM	80	1200/800	75	2 год 54 хв / 3 год 52 хв	1160x353x378	23,9



Водонагрівачі Hi-Therm з "мокрим" нагрівальним елементом

Найменування	Об'єм баку, л	Потужність, ТЕНу, Вт	Температура нагріву, °С	Час нагріву ΔТ 50°С, годин/хв	Габарити, мм	Вага, кг
Eco Life VBO 50	50	1500	75	1 год 51 хв	566x440x467	17,6
Eco Life VBO 80	80	1500	75	2 год 42 хв	790x440x467	21,35
Eco Life VBO 100	100	1500	75	3 год 29 хв	936x440x467	24



Водонагрівачі навісні комбіновані

Найменування	Об'єм баку, л	Потужність, ТЕНу, Вт	Температура нагріву, °С	Час нагріву ΔТ 50°С, годин/хв	Габарити, мм	Вага, кг
Eco Life VBO 80 0,21 м²	80	2000	75	2 год 20 хв	830x490x480	26,7
Eco Life VBO 80 0,47 м²	80	2000	75	2 год 20 хв	830x490x480	31,8
Eco Life VBO 100 0,28 м²	100	2000	75	2 год 55 хв	990x490x480	31,0
Eco Life VBO 100 0,7 м²	100	2000	75	2 год 55 хв	990x490x480	38,4
Eco Life VBO 120 0,7 м²	120	2000	75	3 год 30 хв	1140x490x480	41,6
Eco Life VBO 150 0,7 м²	150	2000	75	4 год 21 хв	1360x490x480	47,7
Eco Life VBO 150 0,5+0,3 м²	150	2000	75	4 год 21 хв	1360x490x480	47,7