

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
ВОДОНАГРІВАЧІ З МОКРИМ ТЕНОМ



Найменування	Од. вим.	DT30H20G(PD)	DT50H20G(PD)
Номінальний об'єм	л	30	50
Електрична потужність	Вт	800+1200	
Параметри електроживлення		220В, 50Гц	
Мінімальний тиск води	МПа	0,05	
Максимальний тиск води	МПа	0,75	
Діапазон регулювання температури	°С	30 - 75	
Час нагріву води при максимальній потужності (ΔТ=45 К)		48 хв	1 год 20 хв
Розмір магнієвого аноду	мм	ø21x160 2 шт.	
Довжина кабелю електроживлення	м	1,5	
Клас електричного захисту		IPX4	
Габаритні розміри водонагрівача (ШxГxВ)	мм	450x240x554	450x240x854
Габаритні розміри упаковки (ШxГxВ)	мм	505x295x620	505x295x920
Маса нетто	кг	15,5	23
Маса брутто	кг	17,1	25,2

Найменування	Од. вим.	DT80H20G(PD)	DT100H20G(PD)
Номінальний об'єм	л	80	100
Електрична потужність	Вт	800+1200	
Параметри електроживлення		220В, 50Гц	
Мінімальний тиск води	МПа	0,05	
Максимальний тиск води	МПа	0,75	
Діапазон регулювання температури	°С	30 - 75	
Час нагріву води при максимальній потужності (ΔТ=45 К)		2 год 8 хв	2 год 40 хв
Розмір магнієвого аноду	мм	ø21x160 2 шт.	
Довжина кабелю електроживлення	м	1,5	
Клас електричного захисту		IPX4	
Габаритні розміри водонагрівача (ШxГxВ)	мм	530x290x940	530x290x1140
Габаритні розміри упаковки (ШxГxВ)	мм	585x345x1005	585x345x1205
Маса нетто	кг	29,9	35
Маса брутто	кг	33	37,8

ВАШ ПРЕДСТАВНИК:

 **Teplota**
www.teplota.ua

ВОДОНАГРІВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНІ

 **THERMO
ALLIANCE**
thermoalliance.com.ua



Пласкі електричні водонагрівачі є ідеальним рішенням у випадках обмеженого простору для монтажу. Висока якість емалевого покриття є запорукою довготривалого використання водонагрівача. Потужний ТЕН дає можливість швидкого нагрівання та підтримки температури води у комфортних умовах.



ВЕРТИКАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ З МОКРИМ ТЕНом

Найменування	Од. вим.	DT30V20G(PD)
Номінальний об'єм	л	30
Електрична потужність	Вт	800+1200
Параметри електроживлення		220В, 50Гц
Мінімальний тиск води	МПа	0,05
Максимальний тиск води	МПа	0,75
Діапазон регулювання температури	°С	30 ÷ 75
Час нагріву води при максимальній потужності (ΔT=45 K)		48 хв
Розмір магнієвого аноду	мм	ø21x160 2 шт.
Довжина кабелю електроживлення	м	1,5
Клас електричного захисту		IPX4
Габаритні розміри водонагрівача (ШxГxВ)	мм	450x240x554
Габаритні розміри упаковки (ШxГxВ)	мм	505x295x620
Маса нетто	кг	15,5
Маса брутто	кг	17,1

DT50V20G(PD)	DT80V20G(PD)	DT100V20G(PD)
50	80	100
800+1200		
220В, 50Гц		
0,05		
0,75		
30 ÷ 75		
1 год 20 хв	2 год 8 хв	2 год 40 хв
ø21x160 2 шт.		
1,5		
IPX4		
450x240x854	530x290x940	530x290x1140
505x295x920	585x345x1005	585x345x1205
23	29,9	35
25,2	33	37,8

ВЕРТИКАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ З СУХИМ ТЕНом

Найменування	Од. вим.	DT30V20G(PD)-D
Номінальний об'єм	л	30
Електрична потужність	Вт	800+1200
Параметри електроживлення		220В, 50Гц
Мінімальний тиск води	МПа	0,05
Максимальний тиск води	МПа	0,75
Діапазон регулювання температури	°С	30 ÷ 75
Час нагріву води при максимальній потужності (ΔT=45 K)		48 хв
Розмір магнієвого аноду	мм	ø21x160 2 шт.
Довжина кабелю електроживлення	м	1,5
Клас електричного захисту		IPX4
Габаритні розміри водонагрівача (ШxГxВ)	мм	450x240x564
Габаритні розміри упаковки (ШxГxВ)	мм	505x295x630
Маса нетто	кг	16
Маса брутто	кг	17,6

DT50V20G(PD)-D	DT80V20G(PD)-D	DT100V20G(PD)-D
50	80	100
800+1200		
220В, 50Гц		
0,05		
0,75		
30 ÷ 75		
1 год 20 хв	2 год 8 хв	2 год 40 хв
ø21x160 2 шт.		
1,5		
IPX4		
450x240x864	530x290x950	530x290x1150
505x295x930	585x345x1015	585x345x1215
23,5	30,4	35,5
25,7	33,5	38,3