



**WILLER**  
HEATING EQUIPMENT

Водонагреватели электрические накопительные  
Горизонтальная серия **Spring**



[www.willer.ua](http://www.willer.ua)

тел.+380 44 593 30 20

- Плоский прямоугольный корпус
- Эмалированные внутренние баки
- Погружные ТЭНы.

Модель водонагревателя:	Водонагреватели горизонтальные, серия Spring ("мокрые", погружные ТЭНы)						
	WILLER EH40R Spring	WILLER EH50R Spring	WILLER EH60R Spring	WILLER EH80R Spring	WILLER EH100R Spring		
Объём внутреннего бака	40 литров	50 литров	60 литров	80 литров	100 литров		
Материал внешнего корпуса	Эмалированная (окрашенная) сталь						
Количество внутренних баков	2 бака, соединённые перемычками						
Материал внутреннего бака	Сталь, покрытая эмалью						
Толщина стенки внутренних баков	1,5 мм						
Тип покрытия внутреннего бака	Титанокварцевая эмаль (Blue diamond)						
Защита элементов бака	Магнийевый анодный протектор - 2 шт						
Рабочее давление	0,75 МПа (максимально кратковременно 0,9 МПа)						
Теплоизоляционный материал	Пенополиуретан						
Толщина теплоизоляции	~20 мм						
Количество и тип ТЭНов	2, "мокрые" (погружные) ТЭНы специальной конфигурации, мощность 0,8+1,2 кВт						
Макс. потребляемая мощность	2,0 кВт						
Номинальное напряжение питания	230 В / 50 Гц						
Время нагрева, Δt=40°C	56 минут	70 минут	84 минуты	112 минут	140 минут		
Переключатели мощности	Три режима скорости нагрева (0,8кВт / 1,2кВт / 2,0 кВт)						
Терморегулятор	Внешний, механический с режимами "Low", "Eco", "Higt"						
Максимальная t нагрева воды	~80°C						
Защита от перегрева воды, макс. t	~93°C						
Уровень влагозащиты	IPX4 - защита от брызг						
Способ установки	Горизонтальный						
Предохранительный клапан	Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"						
Шнур питания	Евроштекер с заземлением, 1,5 м						
Габариты (Высота*Ширина*Глубина) с учётом монтажных планок	450*700*270 мм	450*879*270 мм	530*785*310 мм	530*985*310 мм	530*1155*310 мм		
Вес (нетто)	18,50 кг.	22,60 кг.	25,00 кг.	29,60 кг.	34,00 кг.		
Срок гарантии на комплектующие	1 год						
Срок гарантии на внутренний бак	5 лет						
Страна производства	Китай						
Комплект поставки	Водонагреватель, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект						
Особенности	Оптимальная конструкция водонагревателя для горизонтальной установки, минимальная глубина изделия для установки, нагревательные элементы специальной конфигурации, двойная защита от перегрева воды, двойная защита бака от коррозии, удобная панель управления, режим "ECO", защита от избыточного давления в баке.						
<b>Горизонтальная установка</b>		<b>Установочные размеры:</b>					
<p>Занвний отвію    Вихід гарячої води    Вхід холодної води</p>	Расстояние между установочными планками	L	300мм	400мм	300мм	400мм	500мм
	Расстояние между установочной планкой и крышкой	M	223мм	223мм	220мм	220мм	300мм
	Минимальное расстояние между установочной планкой и стеной со стороны крышки	X≥	630мм	630мм	630мм	630мм	730мм
	Минимальное расстояние между установочной планкой и стеной	N≥	229мм	315мм	315мм	415мм	420мм