



ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

TERMAQ ELECTRONIC PRO
GE-19-02 GE-23-02

Технические характеристики

- ✓ открытая камера сгорания
- ✓ выпускаемый в двух версиях:
 - GE-19-02 - мощностью 7,7 - 19,2 кВт
 - GE-23-02 - мощностью 5,7 - 22,6 кВт
- ✓ электронный розжиг от батареек
- ✓ автоматически регулирована мощность водонагревателя пропорционально протоку воды
- ✓ ручная установка мощности аппарата и расхода воды при помощи двух поворотных ручек
- ✓ запуск при давлении воды 20 кПа (0,2 бара) и потоке воды 3,2 л/мин.
- ✓ исключение риска ошпаривания горячей водой
- ✓ равномерная и тихая работа
- ✓ удлиненный срок эксплуатации
- ✓ медный теплообменник «газа сгорания-вода»
- ✓ современная водно-газовая арматура
- ✓ газовая атмосферная инжекторная горелка



Технические данные

Параметр	Единица	GE-19-02	GE-23-02
Номинальная тепловая мощность	кВт	19,2	22,6
Минимальная тепловая мощность	кВт	7,7	9,1
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	22,3	26,0
Минимальная тепловая нагрузка	кВт	8,9	10,5
Производительность КПД	%	86	87
Номинальное входное давление природного газа 2E-G20	мбар	20 и 13	
Номинальный расход природного газа 2E-G20	м³/час	2,3	2,8
Рабочее давление воды	кПа (бар)	20-1000 (0,2-10)	
Производительность горячей воды ($\Delta t \leq 50^{\circ}\text{C}$)	л/мин	3,2 ÷ 5,7	3,2 ÷ 6,5
Производительность горячей воды ($\Delta t \leq 25^{\circ}\text{C}$)	л/мин	5,7 ÷ 11,5	6,5 ÷ 13
Максимальная температура выходящей воды	°C	65	
Диаметр трубы отводящей продукты сгорания (внутренний диаметр)	мм	Ø114	Ø132
Габаритные размеры – (высота x ширина x глубина)	мм	585 x 360 x 220	
Вес	кг	9,5	10,5
Диаметр присоединения газа	дюйм	G ½	G ¾
Диаметры патрубков подачи и отбора воды	дюйм	G ½	G ½