

## ATLANTIC O`PRO SMALL PC 15 S

Электрический водонагреватель **ATLANTIC O`PRO SMALL PC 15 S** предназначен для установки под мойкой и позволяет обеспечить горячей водой одну точку водоснабжения. Благодаря компактным размерам водонагреватель удобно располагается в кухонной мебели.

В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН. Магниевый анод применяется как основная защита рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии. Для дополнительной защиты французские инженеры разработали уникальную технологию - **Ohmic Protection (O`Pro)**. В каждом водонагревателе серии **O`PRO SMALL** между ТЭНом и магниевым анодом установлено устройство, которое позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза. Данная технология позволяет экономить на техобслуживании и проводить его только один раз в 2 года. Медный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает нагрев воды до 63°C всего за 26 минут без перегрузки электросети. Расход электроэнергии на 1 цикл нагрева при этом составит около 870 Вт·ч.

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все модели серии **O`PRO SMALL** имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение очень длительного времени.

Классический дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа и внешняя регулировка температуры делают эксплуатацию водонагревателя комфортной.

Компания **ATLANTIC** имеет наибольшую сеть авторизированных сервисных центров в Украине. Также к Вашим услугам единый Call-центр, где Вас внимательно выслушают и обязательно помогут.

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя серии **O`PRO SMALL** составляет 5 лет, на электрическую часть - 2 года.

### Технические характеристики:

Модель	PC 15 S
Объем	15л
Мощность ТЭНа	2000 Вт
Нагревательный элемент	медный ТЭН
Регулятор температуры	внешний (на корпусе)
Напряжение	220В
Максимальная температура нагрева	63 ± 3 °C
Время нагрева от 15 до 63 °C	26 мин
Рабочее давление	8 бар
Тепловые потери при 63°C	0,58 кВт·ч/24 ч
Класс защиты	IP 25
Установка	вертикальная (под мойкой)
Тип управления	механический
Материал внутреннего бака	сталь
Форма	цилиндрическая

### Особенности:

- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
- Система дополнительной антикоррозионной защиты O`Pro, снижающая интенсивность расхода магниевого анода и, следовательно, увеличивающая срок его активной работы по защите внутреннего бака от коррозии
- Магниевый анод
- Индикатор нагрева
- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Термостат с защитой от перегрева
- В комплекте идет кабель, вилка

### Габариты, цвет, вес:

Габариты (ВхШхГ)	496x287x294 мм
Вес	9,5 кг
Цвет	белый

### Гарантия:

Гарантия на электрическую часть	2 года
Гарантия на рабочий бак	5 лет

### Производитель:

Египет, «Atlantic E.C.E.T. SAE»