












Код	Тип	Опис
<b>Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2</b>		
 <b>013G5142</b>	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням
 <b>013G5143</b>	Кутовий	Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C
<b>Клапан RA-N + термостатичний елемент RAS-C2 + запірний клапан RLV-S</b>		
 <b>013G2219</b>	Кутовий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 8 настройок Клапан запірний: RLV-S Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C
<b>Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C + клапан запірний RLV-S</b>		
 <b>013G5254</b>	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S
 <b>013G5253</b>	Кутовий	Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C
<b>Клапан RA-N + термостатичний елемент RAE + клапан запірний RLV-S</b>		
 <b>013G5174</b>	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S
 <b>013G5173</b>	Кутовий	Термостатичний елемент RAE Діапазон регулювання: 8-28 °C
<b>Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-C (для радіаторів з вбудованими вентиляними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"</b>		
 <b>013G5278</b>	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"
 <b>013G5277</b>	Прямий	Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C
<b>Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-CK (для радіаторів з вбудованими вентиляними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"</b>		
 <b>013G5276</b>	Кутовий	Клапан запірний: "H"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2"
 <b>013G5275</b>	Прямий	Термостатичний елемент RAS-CK Діапазон регулювання: 8-28 °C