

BLITZ — IBL

Компактний, надійний і практичний водонагрівач малого об'єму з міцним баком із нержавіючої сталі G.5. Популярність цієї моделі зумовлена не тільки невеликими габаритами, а й максимально швидким нагріванням води.



Внутрішній бак із нержавіючої сталі



Швидке нагрівання 2,5 / 1,5 кВт



Механічне керування



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Захист від дітей регулятор PRESS & TURN



Гарантія на внутрішній бак 7 років





Компактність: малагабаритні водонагрівачі об'ємами 10 і 15 літрів відмінно підходять і для невеликих квартир, і для замських будинків.

Надійність: міцний внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Ефективність: у цій моделі передбачена висока потужність (2,5 кВт), що дає максимально швидке нагрівання води — всього за 12 хвилин.

Зручність використання: у серії Blitz передбачений терморегулятор із функцією захисту від дітей PRESS & TURN.

Економічність: теплоізоляція бака Super Foam із високощільного пінополіуретану дає змогу надовго зберігати воду гарячою й підтримувати температуру без додаткових витрат електрики.



Патрубки під'єднання знизу, механічний регулятор із захистом від дітей PRESS & TURN

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IBL 10 O	IBL 10 U	IBL 15 O	IBL 15 U
Об'єм	л	10	10	15	15
Тип розміщення		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	5,6		6,5	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500 / 2 500			
Час нагрівання на Δt 45 °С	хв	12	12	18	18
Макс. температура нагрівання води	°С	65			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		-			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1
IBL 10 O	мм	290	291	420	310
IBL 10 U	мм	290	291	420	310
IBL 15 O	мм	316	318	455	350
IBL 15 U	мм	316	318	455	350

