

# Автоматика

## Параметри



Модель	-	Настінний контролер WING/VOLCANO	Програмований термостат EH20.3	Термостат VR	Потенціометр VR EC (0-10 V)	Потенціометр VR EC + termostat (0-10 V)	Контролер Volcano EC
№ виробу VTS	-	1-4-0101-0438	1-4-0101-0456	1-4-0101-0038	1-4-0101-0453	1-4-0101-0473	1-4-0101-0457
Сумісна робота з електродвигуном	-	AC			EC		
Напруга живлення	В/фаза/Гц	~230/1/50	~230/1/50	~230/1/50	~230/1/50	~230/1/50	~230/1/50
Допустиме навантаження	A	6(3)	3	3	0,02A для 0-10V	0,02A для 0-10V	1A для 230VAC 0,02A для 0-10V
Діапазон регулювання температури	°C	10...30	5...30	10...30	-	5...30	5...40
Режим роботи	---	ручний					
Графік погодинний/тижневий	---	ні	так		ні		так
Таймер	---	ні	так		ні		так
Датчик виміру температури	---	вбудований			-	вбудований	
Можливість підключення окремого датчика температури	шт.	НЕМАЄ				1 або 4	1 або 4
Вихідний сигнал	---	Вкл./Вимкн.			0-10V DC		
Ступінь захисту	IP	30					

## Сумісна робота контролерів та регуляторів частоти обертів вентилятора з тепловентиляторами

Модель		Настінний контролер WING/VOLCANO (IP30)	Програмований термостат EH20.3 (IP30)	Регулятор частоти обертів ARW3,0/2 (IP54)	Термостат VR (IP30)	Регулятор ARW 0,6 (IP54)	Потенціометр VR EC (0-10 V)	Потенціометр VR EC + termostat (0-10 V)	Контролер Volcano EC
№ виробу VTS		1-4-0101-0438	1-4-0101-0456	1-4-0101-0434	1-4-0101-0038	1-4-0101-0167	1-4-0101-0453	1-4-0101-0473	1-4-0101-0457
Сумісна робота з електродвигуном		AC					EC		
VR Mini	шт.	4	3	4	1	1	8	8	8
VR1	шт.	2	1	1	1	0	8	8	8
VR2	шт.	2	1	1	1	0	8	8	8
VR3	шт.	1	1	1	1	0	8	8	8
VR-D	шт.	1	1	1	1	0	8	8	8
VR-D Mini	шт.	1	1	1	1	0	8	8	8

## Параметри



## Параметри



## Параметри



## Параметри



Клапан з сервоприводом (VA-VEH202TA)		
№ виробу VTS	---	1-2-1204-2019
Напруга живлення	В/фаза/Гц	~230/1/50
Споживана потужність	Вт	1
Приєднувальний патрубок	"	3/4
Kvs	М³/ГОД	4,5
Час відкриття/закриття	хв.	3/3
Ступінь захисту	IP	54

Регулятор частоти обертів ARW3.0/2			
№ виробу VTS	---	1-4-0101-0434	
Напруга живлення	В/фаза/Гц	~230/1/50	
Допустимий струм на виході	A	3	
Спосіб регулювання	ручний		
Кількість рівнів регулювання	5		
Вмикач / вимикач	так		
Макс. температура навколишнього	°C	35	
Ступінь захисту	IP	54	

Датчик температури у приміщенні NTC (До контролера Volcano EC)			
№ виробу VTS	1-2-1205-0008		
Резистивний вимірювальний датчик	кОм	NTC 10K	
Монтаж	---	настінний	
Максимальна довжина сигнального проводу	м	100	
Температура навколишнього середовища	°C	-20...+70	
Діапазон вимірювання температур	°C	-20...+70	
Ступінь захисту	IP	66	

Регулятор ARW 0,6			
№ виробу VTS	---	1-4-0101-0167	
Напруга живлення	В/фаза/Гц	~230/1/50	
Допустимий струм на виході	A	0,6	
Спосіб регулювання	ручний		
Кількість рівнів регулювання	3		
Вмикач / вимикач	НЕМАЄ		
Макс. температура навколишнього	°C	35	
Ступінь захисту	IP	54	