

**OKCE S/2,2 kW****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
И БОЙЛЕРЫ****СТАЦИОНАРНЫЕ**

- Снабжены патрубком для циркуляции;
- Прилагается спускной клапан;
- Производятся с электрическим нагревательным элементом.



| Тип резервуара                             |  | OKCE 100S/2,2 kW   | OKCE 125S/2,2 kW |
|--|--|--------------------|------------------|
| Номер заказа                               |  | 1108111101         | 1103111101       |
| Объём                                      | [л]                                    | 98                 | 128              |
| Макс. масса водонагревателя без воды       | [кг]                                   | 39                 | 45               |
| Изоляция                                   | [мм]                                   |                    | 42               |
| Теплопроводность изоляции                  | [Вт·м <sup>-1</sup> ·К <sup>-1</sup> ] |                    | 0,022            |
| Потребл. мощность нагревательного элем.    | [Вт]                                   |                    | 2200             |
| Время нагрева от 10 °С до 60 °С от электр. | [ч]                                    | 2,6                | 3,4              |
| Электрическое питание                      |  | 1/Н/РЕ ~ 230В/50Гц |                  |
| Рекомендуемый предохранитель               | [А]                                    | 16                 |                  |
| Класс защиты                               |  | IP42               |                  |
| Макс. температура/давление в резервуаре    | [°С]/[бар]                             | 80/6               |                  |
| Класс энергетической эффективности         |  | C                  |                  |
| Годовой расход электроэнергии              | [кВтч·год <sup>-1</sup> ]              | 1349               | 2637             |
| Смешанная вода V40                         | [л]                                    | 133,17             | 156,44           |

| Размеры [мм]      | A    | D   | E    | G   | H   |
|-------------------|------|-----|------|-----|-----|
| OKCE 100 S/2,2 kW | 902  | 524 | 892  | 535 | 145 |
| OKCE 125 S/2,2 kW | 1067 | 524 | 1057 | 635 | 145 |

ПАТРУБОК № 1 3/4" наружн.  
ПАТРУБОК № 2 3/4" внутр.  
ПАТРУБОК № 3 1/2" внутр.

