



- КПД не менее 90%
- Универсальное подключение к системе отопления слева или справа
- Универсальный дымоход сверху или сзади (трансформируется)
- Секционная низкофакельная горелка «ковровое пламя»

- Датчики контроля тяги и перегрева
- Пьезовоспламенитель запальной горелки
- Надежная, безопасная, энергонезависимая автоматика EUROSIT (Италия)
- Регулятор давления газа основной горелки
- Функция горячего водоснабжения для моделей КСВ
- Антикоррозийная обработка всех поверхностей котла и качественная порошковая покраска
- Стабилизатор тяги из оцинкованной стали

Номинальная тепловая мощность, ±10%	кВт	8	10	12	16	20
КПД, не менее	%	90				
Отапливаемый объем	м³	240	300	360	480	600
Рабочее давление, не более	МПа (кгс/см²)	0,1(1,0)				
Максимальная температура теплоносителя	°С	90				
Номинальный расход газа, ±10%	нм³/ч	0,9	1,13	1,35	1,8	2,24
Номинальное давление газа	Па	1274				
Диаметр дымохода	мм	Ø97	Ø120			Ø140
Производительность ГВС (при Δt=35 °С)	л/мин	2,5	3,2	4	5	6,3
Габаритные размеры:						
- длина	мм	345	395	450	480	545
- ширина	мм	350			400	
- высота	мм	800	820		840	
Масса, не более	кг	40	46	53	63	72