

Технічна характеристика вентиляторів, якими комплектуються конвектори Fancoil

Режим обертів	Режим числа обертів	К-сть секцій	Потужність, Вт	Струм, А	Витрати, м ³ /ч	Оберти колеса, хв ⁻¹	Об'єм повітря, м ³ /ч	Рівень шуму, дБ
FanFC-30-300-24DC-A-1								
Max	100 %	1	3	0,07	54	1800	54,3	18
Mid	70 %		2,1	0,049	31	1300	38	12,6
Min	30 %		0,9	0,021	19	600	16	5,4
FanFC-30-300-24DC-A-2								
Max	100 %	2	3	0,08	108	1800	105,8	20
Mid	70 %		2,1	0,056	62	1300	74	14
Min	30 %		0,9	0,024	38	600	31,7	6
FanFC-30-300-24DC-A-3								
Max	100 %	3	4	0,12	162	1800	167,1	22
Mid	70 %		2,8	0,084	93	1300	117	15,4
Min	30 %		1,2	0,036	57	600	50	6,6

Вентилятори: тангенціальні модульні
Діаметр колеса: 30 мм

Живлення: 24V DC
Електродвигун: EC
Корпус: оцинкована сталь

Колесо: алюмінієве
Керування обертами: 0-10VDC
Рівень захисту: IPX5

FanFC-30-300-24DC

