

# Peoniy



Водонагреватели электрические накопительные

Серия Verona:

цилиндрический корпус, эмалированный бак, погружные ТЭНы.


[www.peoniy.com](http://www.peoniy.com)

тел.+380 44 593 30 20

[info@peoniy.com.ua](mailto:info@peoniy.com.ua)

Модель водонагревателя:	Verona P-EV-30R	Verona P-EV-50R	Verona P-EV-80R	Verona P-EV-100R
Способ установки	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Объем внутреннего бака	30 литров	50 литров	80 литров	100 литров
Материал внешнего корпуса	Эмалированная (окрашенная) сталь			
Материал внутреннего бака	Сталь, покрытая эмалью			
Толщина стенки внутреннего бака	1,8 мм	1,8 мм	2,0 мм	2,0 мм
Тип покрытия внутреннего бака	Титанокварцевая эмаль (Blue diamond)			
Защита внутреннего бака	Магнийевый анодный протектор увеличенного размера			
Рабочее давление	до 0,75 МПа (максимально кратковременно 1 МПа)			
Теплоизоляционный материал	Пенополиуретан высокой плотности			
Толщина теплоизоляции	~20,0 мм	~22,5 мм	~20,0 мм	~20,0 мм
Тип ТЭНов	Погружной ТЭН из медного сплава			
Макс. потребляемая мощность	1 500 Вт			
Номинальное напряжение питания	230 В / 50 Гц			
Терморегулятор	Внешний, механический с плавной регулировкой температуры нагрева			
Время нагрева, Δ 40°C	56 минут	94 минуты	150 минут	188 минут
Максимальная t нагрева воды	~75°C			
Защита от перегрева воды, макс. t	~99°C			
Тип термopредохранителя	Snap Action - мгновенного действия			
Уровень влагозащиты	IPX4 - защита от брызг			
Предохранительный клапан	Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"			
Шнур питания	Евроштекер с заземлением, 1,5 м			
Габариты (Высота*Ширина*Глубина), мм	570X340X352	705X385X397	758X450X462	908X450X462
Вес (нетто), кг.	14,30	18,10	24,50	28,50
Срок гарантии на комплектующие	1 год			
Срок гарантии на внутренний бак	3 года			
Страна производства	Китай			
Комплект поставки	Водонагреватель, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект			
Особенности	Компактные размеры, нагревательные элементы из медного сплава, двойная защита от перегрева воды (термостат+термopредохранитель), термopредохранитель мгновенного действия, двойная защита внутреннего бака от коррозии (титанокварцевая эмаль+увеличенный магнийевый анод), простое механическое управление, защита от избыточного давления в баке.			

### Схемы для монтажа водонагревателей:



Вихід гарячої води      Вхід холодної води

#### Вертикальная установка

	L	M	X
L	196 мм	196 мм	196 мм
M	165 мм	191 мм	183 мм
X	≥215 мм	≥241 мм	≥233 мм